



肇庆龙头电器科技股份有限公司

ZhaoQing LongTou Electric Technology Co., Ltd

樣板確認書

製造方鑒定

| | | | |
|------|-----|------|-----------|
| 編 制: | 林思丽 | 日 期: | 2024-7-25 |
| 審 核: | 曾金英 | 日 期: | 2024-7-25 |
| 批 准: | 袁恒林 | 日 期: | 2024-7-25 |

名稱：同步電機（料号：90020300120）

型號：TY-50A

本司編號：X-LS0120-S




（AC：220-240V 50/60Hz 4-5 r/min 绝缘等级：A 级）

客 戶 確 認

客戶：有限公司

| | | | |
|------|--|------|--|
| 確 認: | | 日 期: | |
| 審 核: | | 日 期: | |
| 批 准: | | 日 期: | |

1Y50B.12.00.5152



主要电器性能

1. 额定电压: AC 220-240V
2. 额定频率: 50/60Hz
3. 空载功率: <4W
4. 空载电流: ≤20mA
5. 输出扭矩: ≥8kgf.cm (220V/50Hz 冷态)
6. 转速: 2.5-3 r/min
7. 起动电压: ≤187V/50Hz
8. 绝缘电阻: ≥100MΩ
9. 绝缘耐压: 1800V/1S
10. 噪音: ≤45dB
11. 温升: ≤65K (220V/50Hz)
12. 转向: 自由
13. 绝缘等级: A

SPECIFICATION

1. Rated voltage: AC 220-240V
2. Rated frequency: 50/60Hz
3. Power consumption: <4W
4. Inp current: ≤20mA
5. Torque: ≥8kgf.cm (220V/50Hz 冷态)
6. Speed: 2.5-3 r/min
7. Starting voltage: ≤187V/50Hz
8. Insultion resistance: ≥100MΩ
9. Dielectric strength: 1800V/1S
10. Noise: ≤45dB
11. Coil temperature rise: ≤65K (220V/50Hz)
12. Diversion: CW/CCW
13. Insulation class: A

未注尺寸的极限偏差数值

mm

尺寸分段

0.5~3

>3~6

>6~30

>30~120

>120~400

公差等级

m(中等级)

±0.2

±0.3

±0.5

±0.8

标记处数

设计

审核

批准

林恩丽

曾金英

袁恒林

2024-7-25

2024-7-25

2024-7-25

外形图

X-LS0120-S

料号:90020300120

1Y50B.12.00.5152

版本

A0

数量

比例

1:1

第 张

共 张

肇庆龙头电器科技股份有限公司

