



■ C0 M15 Y100 K0

技术要求：

1. 图纸版面、字体如上图1:1所示，尺寸为成品的外形尺寸。
2. 印刷内容正确清晰，不可存在条杠，如无特别颜色描述，统一印刷为黑色。
3. 覆膜后成品要求用湿布擦拭15秒，随后用沾有汽油的布擦拭15秒后内容仍保持清晰。
4. 贴纸背面为不干胶涂层，要求涂层均匀，用轻微压力即可粘贴牢固。
5. 模切成品极限误差±0.5mm，成品整洁、无脏污、残缺。
6. 条码、二维码必须要可以扫描。

备注：	表面处理	胶水类	材质类别	XINGX					防火及CYCLOPENTANE贴纸		
	覆膜 <input checked="" type="checkbox"/>	不干胶 <input checked="" type="checkbox"/>	艾利酮\80g <input type="checkbox"/>								
	不覆膜 <input type="checkbox"/>	可移胶 <input type="checkbox"/>	涤纶纸\5番 <input type="checkbox"/>								
	轮胎胶 <input type="checkbox"/>	合成纸\7.5番 <input checked="" type="checkbox"/>	合成纸\7.5番 <input checked="" type="checkbox"/>								
	无胶水 <input type="checkbox"/>	透明PET\8番 <input type="checkbox"/>	铜版纸\250g <input type="checkbox"/>								
			双胶纸\70g <input type="checkbox"/>								
			其它 <input type="checkbox"/>	审核	李海青	批准	海华		版本号	重量	比例
									01		1:1
									共1页	第1页	